

INNOVATIVE GERUCHSABSAUGUNG FÜR DAS WC

# AUCH NACHTRÄGLICH EINBAUBAR

Das neue Geberit DuoFresh Modul kann in sämtliche Unterputzspülkästen der Baureihe Sigma eingebaut werden. Zusätzlich zu einer Luftfilterung verfügt es über ein Orientierungslicht und einen Einschub für Spülkastensticks. Unter bestimmten Voraussetzungen lassen sich auch bereits bestehende WC-Installationen mit dem Modul nachrüsten.

Grundsätzlich ist es am einfachsten, das Geberit DuoFresh Modul zu dem Zeitpunkt zu installieren, an dem die Sanitärtechnik eingebaut wird, also beim Neubau oder der Renovation. In der Praxis kommt es aber oftmals nicht dazu. Gründe dafür gibt es viele. Unbestritten ist jedoch, dass Endkunden in einem modernen, neuen Badezimmer geruchsfreie, frische Luft schätzen.

## EIGENSCHAFTEN UND FUNKTIONEN

Vor diesem Hintergrund hat Geberit eine neue Geruchsabsaugung entwickelt. Sie eignet sich sowohl für Neubau- und Renovationsobjekte als auch für einen nachträglichen Einbau. Technische Voraussetzung ist das Vorhandensein eines Unterputzspülkastens der Baureihe Geberit Sigma. Ein nachträglicher Einbau ist möglich bei Unterputzspülkästen der Baureihen Sigma 12 cm (ab Baujahr 2008) und Sigma 8 cm (ab Baujahr 2016).

Das Geberit DuoFresh Modul entfernt die Gerüche direkt aus der WC-Keramik. Durch Spülrohr und Spülventil saugt die Geruchsabsaugung die Luft ab, reinigt sie mit einem Keramikwabenfilter und führt sie anschließend in den Raum zurück. Zusätzlich bietet sie folgende Funktionen:

- LED-Orientierungslicht hinter der Betätigungsplatte für eine dezente Beleuchtung beim nächtlichen Gang auf die Toilette.
- Einschub für Spülkastensticks, die das Spülwasser blau einfärben und ihm einen guten Duft verleihen.

## INSTALLATION UND VERBRAUCHSARTIKEL

Der Einbau ist einfach und durchdacht. Voraussetzung ist lediglich, dass ein Anschluss an das 230-V-Stromnetz sichergestellt ist:

- Mit Ausnahme des Trafos werden sämtliche Komponenten durch die Serviceöffnung des Spülkastens eingebaut. Der Trafo wird vorschriftsgemäss anderswo verstaut – beispielsweise in einer Unterputzdose mit Serviceöffnung.
- Der Trafo muss unter einer separaten Artikelnummer bestellt werden.
- Abgesehen von wenigen Ausnahmen können alle Betätigungsplatten der Baureihe Sigma mit dem Geberit DuoFresh Modul kombiniert werden. Platten älterer Serien müssen im Fall einer Nachrüstung ersetzt werden.
- Die Betätigungsplatte kann dank einem speziellen Mechanismus mit einem Handgriff aufgeklappt werden. Dadurch haben Endkunden leichten Zugang für den Austausch von Verbrauchsartikeln.
- Der Einschub für Spülkastensticks befindet sich gut zugänglich hinter der Betätigungsplatte.
- Der Keramikwabenfilter ist ebenfalls einfach zugänglich und kann durch den Endkunden ausgetauscht werden.
- Die Leuchtdauer und die Intensität des Orientierungslichts können vom Endkunden mit einer App individualisiert werden.

Sowohl Keramikwabenfilter als auch Spülkastensticks können jederzeit im Geberit Webshop oder beim Sanitärinstallateur bestellt werden.

## BASISMODELL

Das Geberit DuoFresh Modul ist auch als Basismodell ohne Nahbereichserkennung und Orientierungslicht verfügbar. Das An- und das Abschalten erfolgen manuell über einen Stromschalter, der vom Elektriker installiert wird (beispielsweise gekoppelt mit dem Lichtschalter des Badezimmers).

→  
Das Geberit DuoFresh Modul enthält ein dezentes Orientierungslicht für den nächtlichen Gang aufs WC.



←  
Der Keramikwabenfilter und die Spülkastensticks sind leicht zugänglich.